



KOEPSELBEVEILIGING VECTACO[®]

NORM

EN ISO 14122-3

GEBRUIK (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING) :

Het als kit geleverde VECTACO[®] hekwerk is geschikt voor de beveiliging van alle soorten lichtkoepels.

De opgeklitte zolen en kunststofblokken beschermen de waterdichte bedekking van daken. Elke stijl is voorzien van twee kunststofblokken.

VOORDELEN :

- SNELLE INSTALLATIE.
- TER PLAATSE INSTELBAAR.
- OPTIONELE POORTSET
- DRIE STANDAARDMATEN.
- GEEN DOORBORING VAN DE DAKBEDEKKING.
- ONBEWERKTE, GEANODISEERDE OF GEPOEDERLAKTE AFWERKING OP AANVRAAG. TECHNISCHE KENMERKEN :
- Materiaal hekwerk: aluminium.
- Afwerking: onbewerkt, geanodiseerd of gepoederlakt (RAL-kleur). **OP AANVRAAG**
- Gewicht van een kunststofblok (x2): 12,5 kg.
- Hoogte van het hekwerk : 1100 mm.
- Optionele poort met automatisch sluitsysteem.
- Instelbare hoeken.
- Voldoet aan de Europese norm: **EN 14 122-3.**



MONPT'PLO

EEN UNIEK TEGENGEWICHT OP DE MARKT, met een verlaagd gewicht van 12,5 kg, met een gemakkelijke, ergonomische handgreep, ontziet de rug van de plaatser.

De last wordt in tweeën gedeeld en de grote handgrepen vergemakkelijken de hantering en het gebruik. Het zwaartepunt van de MONPT'PLO bevindt zich dus zo dicht mogelijk bij het lichaam van de gebruiker, en het blok is makkelijk vast te grijpen.



AFMETINGEN VAN DE PRODUCTEN :

- Voor lichtkoepels van maximaal 1200 x 1200 mm: Ref.: VL 1200



- Voor lichtkoepels van maximaal 1700 x 1700 mm: Ref.: VL 1700



- Voor lichtkoepels van maximaal 2200 x 2200 mm: Ref.: VL 2200

